



**abihome**  
Créateur de fenêtres

Châssis  
Portes  
Volets  
Portes de garage  
Protections solaires  
Vérandas

## CONSIGNES D'ENTRETIEN

Bien que nos châssis soient conçus pour résister aux attaques extérieures ordinaires, il convient de les entretenir afin de préserver la propreté des profilés, des joints et de la quincaillerie.

### 1/ CHASSIS EN PVC

L'entretien des châssis en PVC est très simple. Ils se nettoient à l'aide d'une éponge douce et humide, éventuellement imbibée d'un détergent ménager non abrasif.

Ne jamais utiliser de produit abrasif, liquide agressif, solvant à la cétone ou solvant aromatique (benzine, acétone, essence de térébenthine, pétrole, ammoniac, etc...).

Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités à l'aide de Decoclean ou PVC Cleanup de Deceuninck ou d'autres produits spécifiques disponibles dans le commerce, sans danger pour la surface du PVC (Le kit entretien PVC Cleanup est commandable via votre service après-vente Abihome).

Précisions importantes:

- Ne pas nettoyer les châssis avec un chiffon sec, pour ne pas rayer la surface.
- Ne jamais peindre les profilés en PVC.
- Si l'on veut ajouter une touche de couleur aux châssis en PVC, il faut opter pour les profilés revêtus DECOROC.

Les joints du vitrage et de la feuillure sont fabriqués à partir d'EPDM (dimonomère d'éthylène-propylène ou de TPE (élastomère thermoplastique).

Ils ne peuvent toutefois pas entrer en contact avec des détergents concentrés ou des produits réalisés sur cette base.

Les châssis en PVC sont dotés d'une quincaillerie résistante.

Pour obtenir un bon fonctionnement, il faut contrôler toutes les parties mobiles au moins une fois par an et les lubrifier si nécessaire.

Par ailleurs, il se peut que le mécanisme oscillo-battant doive être réglé, nous pouvons le cas échéant nous en charger.

ABI-CVR S.A.

Chée de Haecht 1739  
1130 Bruxelles  
Tél. +32 2 242 06 77  
Fax +32 2 242 30 51  
Mail [info@abihome.be](mailto:info@abihome.be)  
Web [www.abihome.be](http://www.abihome.be)

AGR. CLI-D5

RPM 0473.236.571  
Enregistr. 03.20.01

BIC BNP GEBABEBB

BNP BE51-210-0637300-62

BIC ING BBRUBEBB

ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert  
du lundi au vendredi  
de 9,00 à 18,00  
samedi  
de 9,30 à 12,30

## 2/ CHASSIS EN BOIS

Pour l'entretien normal des châssis en bois, on utilisera que de l'eau claire et éventuellement des détergents neutres (jamais avec un chiffon sec ni aucun produit abrasif ou contenant de l'acétone, de l'essence de térébenthine, ammoniac ou du pétrole).

Un léger ponçage et une pose de peinture ou de lasure tous les 2 ou 3 ans, suivant l'exposition sur les zones les plus exposées du châssis (seuils, pièces d'appui, pièces horizontales dans le bas des châssis).

Nettoyer les lumières d'évacuation afin que celles-ci ne soient jamais bouchées.

Les châssis sont dotés d'une quincaillerie résistante.

Toutefois, pour obtenir un bon fonctionnement, il faut contrôler toutes les parties mobiles au moins une fois par an et les lubrifier si nécessaire (huile conseillée : WD 40 – pas de graisse).

## 3/ CHASSIS EN ALUMINIUM

Pour les châssis aluminium, un entretien régulier est indispensable pour éviter la corrosion. La fréquence des entretiens est fonction de l'environnement (2 à 4 fois par an).

En zone rurale et en milieu urbain de faible densité, les entretiens doivent avoir lieu 1 à 2 fois par an.

En zone urbaine et industrielle, les entretiens doivent avoir lieu au minimum 3 fois par an.

En milieu maritime et à pollution élevée, il faudra augmenter cette fréquence.

Pour l'entretien normal de l'aluminium, on utilisera que de l'eau claire et éventuellement des détergents neutres, jamais avec un chiffon sec ni aucun produit abrasif ou contenant de l'acétone, de l'essence de térébenthine, de l'ammoniac ou du pétrole.

Les produits recommandés sont Periodi-Clean ou Maxi-Gloss. Rincer abondamment à l'eau claire et ne jamais peindre les profilés.

Nettoyer les lumières d'évacuation afin que celles-ci ne soient jamais bouchées.

Il est conseillé d'enduire et de huiler très légèrement les joints EPDM afin qu'ils conservent leur souplesse. Ceci leur donnera également une longévité accrue.

Ils ne peuvent toutefois pas entrer en contact avec des détergents concentrés ou des produits réalisés sur cette base. Les châssis sont dotés d'une quincaillerie résistante, toutefois pour obtenir un bon fonctionnement, il faut contrôler toutes les parties mobiles au moins une fois par an et les lubrifier si nécessaire (huile conseillée : WD 40 – pas de graisse).

ABI-CVR S.A.,

Chée de Haecht 1739  
1130 Bruxelles  
Tél. +32 2 242 06 77  
Fax +32 2 242 30 51  
Mail info@abihome.be  
Web www.abihome.be

AGR. CL1-D5  
RPM 0473.236.571  
Enregistr. 03.20.01

BIC BNP GEBABEBB  
BNP BE51-210-0637300-62  
BIC ING BBRUBEBB  
ING BE24-310-1470084-38

Show-Room ouvert  
du lundi au vendredi  
de 9.00 à 18.00  
samedi  
de 9.30 à 12.30